Схема маркировки кабелей NED-Plagum на напряжение 6–35 кВ

A-	NED-Plagum	SN					
			B	A	H	нг(A)	-ХЛ
			R		PCP	нг(A)-LS	-ЭХЛ
					Y	нг(A)-FRLS	
						нг(A)-HF	
						нг(A)-FRHF	

Материл ТПЖ:
без обозначения – медь
A – алюминий

Зарегистрированный торговый знак – NED-Plagum

Экран:
SN – у всех кабелей по умолчанию

Материал бронепокрова:
без обозначения – бронепокров отсутствует
B – броня из стальных оцинкованных лент
R – броня из стальных оцинкованных проволок

Материал брони:
без обозначения – оцинкованная сталь
A – алюминий

Материал оболочки:
без обозначения – поливинилхлоридный пластикат
H – безгалогенная композиция
PCP – резиновая композиция
Y – полиэтилен

Показатель пожарной безопасности:
нг(A) – нераспространяющий горение при групповой прокладке
LS – с низким дымо- и газовыделением (Low smoke)
HF – не содержащий галогенов (Halogen Free)
FR – огнестойкий (Fire Resistance)

Индекс хладостойкости:
без обозначения – не хладостойкое исполнение
ХЛ – хладостойкое исполнение
ЭХЛ – экстремально хладостойкое исполнение